



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº CA.ALP/003



<b>Denominação:</b> (EN 12440)	Nome Comercial: <b>Alpinina</b>
	Família Petrográfica: Calcário bege, fino, micrítico, com estilólitos e veios calcíticos e ferruginosos finos, recristalizado e parcialmente tectonizado
	Cor Predominante: <b>Bege</b>
	Local de Exploração: <b>Porto de Mós</b>
<b>Produtos / Utilização</b>	<b>CA.ALP/003</b> Lajes de Pedra Natural para Pavimento Exterior
<b>Norma de Referência</b>	EN 1341 – Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores: Requisitos e métodos de ensaio

**Fabricante:**

Eduardo Marques e Rosa, Lda  
Valinho de Fátima  
2495- 661 Fátima

**Mandatário:** Não Aplicável

**Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:**  
Sistema 4

**Declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada, nome e número de identificação do organismo notificado (se interveniente):** Não Aplicável

**Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:** Não Aplicável

**Desempenho Declarado:**

<b>Características</b>	<b>Norma de Ensaio</b>	<b>Normas de Referência</b>
		<b>EN 1341</b>
		<b>Valores Declarados</b>
<b>Resistência á flexão (Mpa)</b> 01-28/06	EN 12372	
Menor valor esperado		7,1
Valor médio		11
Desvio padrão		3,4
<b>Resistência ao escorregamento (SRV)</b>	EN 14231	Seco: 132 Molhado: 31
<b>Resistência ao congelamento (só para uso no exterior)</b>	EN 12371	Não se verificaram quaisquer alterações ao fim de 48 ciclos de ensaio
<b>Resistência à Abrasão (mm) - Capon</b>	Método Capon	19,4
<b>Grau de classificação qualitativo</b>		MB – Médio Baixo
<b>Densidade Aparente (kg/m3)</b>	EN 1936	
Valor médio		2657
Desvio padrão		5
<b>Porosidade aberta (%)</b>	EN 1936	
Valor médio		0,8
Desvio padrão		0,1

Características	Norma de Ensaio	Normas de Referência
		EN 1341
		Valores Declarados
<b>Absorção de água á pressão atmosférica (%)</b>	EN 13755	
Valor médio		0,3
Desvio padrão		0,03

Nota: V.M. - Valor médio / V.M.E. - Valor mínimo esperado / D.P. - Desvio padrão / T.A. = Tipo de acabamento  
 NPD – Desempenho não Determinado

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima nesta declaração.

Fátima, ?? de ?? de 20??

Assinado por,

---

Fátima Marques – Directora da Qualidade